

iCON™

Er sieht nicht nur gut aus

Modulartechnik vielseitig und einfach einsetzbar

Wählen Sie Ihren Lüfter, iCON 15, iCON 30, iCON 60, fügen Sie einfach ein Modul hinzu, jedes Modul passt in jeden Lüfter

MODUL	REGELUNG	FUNKTION
	Basis	Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter, kein Modul erforderlich
PCM	Zugschnur	EIN-/AUS-Schaltung über Zugschnur
TM	Timer	Einstellbare Nachlaufzeit von 1 – 45 min. Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter
HTM	Feuchte	Einstellbar von 40 % bis 90 % r.F. Einstellbare Nachlaufzeit und Zugschnur
PRTM	Infrarot	Aktivierung durch passives Infrarot-Signal, zusätzlich mit einstellbarer Nachlaufzeit
PRHTM	Infrarot	Aktivierung durch Infrarot-Signal, zusätzlich mit Luftfeuchteregelung und einstellbarer Nachlaufzeit



DECKENMONTAGE



UNTERPUTZMONTAGE



AUFPUTZMONTAGE

Montage

iCON ist mit dem Gedanken an einfache Installation und Handhabung entworfen worden. Flexible Befestigungslaschen ermöglichen einen Unterputzeinbau aller iCON-Lüfter auch auf unebenen Oberflächen. iCON 30 und iCON 60 werden generell mit einem schmalen Sockel geliefert, der im Bedarfsfall bei der Aufputzmontage eingesetzt werden kann. Das „Einklick“-Modul ist schnell eingesetzt und verdrahtet. Die fast ebene Oberfläche der rundlichen Abdeckung ermöglicht es den iCON mit einem Wisch sauber zu halten.



Einfacher Einraster für die Abdeckung

Kernbohrung in der Wand



Flexible Befestigungslaschen für unebene Untergründe



Einklick-Modul



Abdeckung befestigen

Austauschbares „Einklick“-Modul, schnell eingesetzt und verdrahtet

Einfach und schnell zu installieren.

Produktangebot

Durch die Auswahl drei verschiedener iCON-Lüfter, lässt sich für jede Raumgröße und Anwendung das richtige Modell finden. Das flache Profil des iCON 15 Axialventilators passt sich optimal an jede Einbausituation an. Die Mischung von Zentrifugal- und Axial-Ventilatorentechnologie der iCON 30 und iCON 60 machen diese nicht nur sehr kompakt und leistungsstark, sondern auch extrem leise. Für den Anschluss an Kanalsysteme sind sie gut geeignet.

iCON™ 15

iCON 15 ist ideal für Toiletten, Gäste-WC's, Duschräume und Badezimmer. Unter Putz in die Wand oder Decke eingebaut, passt sich der Lüfter elegant und dezent sogar dem kleinsten Raum an.



Größe	anschließbar an Luftkanäle	Leistungs-aufnahme	Strom	Volumenstrom
197 x 40 mm	bis zu 4 m	14,5 W	230 V	76 m³/h

iCON™ 30

iCON 30 ist leise, kraftvoll und für die Auf- und Unterputzmontage in Wand oder Decke in größeren Toiletten, Badezimmern und Vorratsräumen entwickelt worden.



Größe	anschließbar an Luftkanäle	Leistungs-aufnahme	Strom	Volumenstrom
225 x 43 mm	über 9 m	30 W	230 V	118 m³/h

iCON™ 60

iCON 60 ist der stärkste Ventilator im Programm. Geeignet für die Auf- oder Unterputzmontage in Wand oder Decke und sehr effizient in Küchen und Hobbyräumen einsetzbar



Größe	anschließbar an Luftkanäle	Leistungs-aufnahme	Strom	Volumenstrom
280 x 55 mm	über 9 m	75 W	230 V	260 m³/h